

Miscelatori da interno TV/SAT

MXST – PAS0303011



Miscelatori TV/SAT da interno completamente schermati con telaio in pressofusione di zama. Possono essere utilizzati anche come de-miscelatori TV/SAT invertendo ingressi con le uscite. Compatibili con i segnali digitali DTT con modulazione COFDM

Key point

- Alto isolamento tra gli ingressi

Temperatura di lavoro $-10 \div +55\text{ }^{\circ}\text{C}$

			MXST	PAS0303011
Codice Fracarro			226400	PAS0303011
Ingressi			n.°	2
	Ingresso 1	Banda	TV	TV
	Ingresso 2	Banda	SAT + DC	SAT + DC
Output Mix			n.°	1
Input 1	Banda Passante	MHz	5 ÷ 862	5 ÷ 862
	Perdita d'inserzione	dB	0.5	1
Input 2	Banda Passante	MHz	950 ÷ 2150	950 ÷ 2150
	Perdita d'inserzione	dB	0.5	2
Perdita di ritorno			dB	15
Isolamento TV SAT				>30
Caratteristiche principali				
Tipo di connettori			F femmina	F femmina
Dimensioni			mm	48x50x20
Temperatura di lavoro			°C	-10 ÷ + 55

Codice Fracarro	Prodotto	Imballo	Codice a barre	Quantità	Dimensioni	Peso Netto	Peso Lordo
				Pz	mm	kg	Kg
226400	MXST	Singolo	8016978001590	1	50x40x20	0,058	0,058
		Multiplo	8016978001606	20	100x110x120	1,160	1,160
PAS0303011	PAS0303011	Singolo	8016978056255	1	50x40x20	0.034	0.040
		Multiplo	8016978085774	10	100x110x60	0.340	0.400

Standard conformity EN 50083-2 (89/336/EEC-EMC)